

LV

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar regulas (ES) Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regulas) III pielikumu

 Hilti stiprinājuma elements XI-FV
 Nr. Hilti-DX-DoP-002

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Hilti stiprinājuma elements XI-FV
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:** tips un partijas numurs redzams uz iepakojuma
- 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**

Paredzētais izmantojums	Naglošanas pistolei paredzēts stiprinājums ārējās siltumizolācijas sistēmu piestiprināšanai saskaņā ar ETAG 004 pie dzelzsbetona vai nearmētā betona bez pārklājuma
Pamatnes materiāls	Normāla svara betons no C12/15 līdz C35/45
Vides nosacījumi	Rūpnieciskā atmosfēra
Pieejamie garumi (izolācijas materiālu biezums)	60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm

- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

- 5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:** nav piemērojams

- 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:** "2+" sistēma

- 7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:** nav piemērojams

- 8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:** DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Vācijas Būvtehnikas institūts) izdeva Eiropas tehnisko apstiprinājumu ETA-03/0004, pamatojoties uz CUAP 06.04/06. Paziņotā iestāde MPA-Stuttgart 0672 veica trešās personas pārbaudes pārbaudes "2+" sistēmai un izdeva ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu 0672-CPD-0038.

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Raksturīgā stiepes pretestība	Skatīt ETA-03/0004 4. pielikumu	ETA-03/0004
Parciālais drošuma koeficients		
Punktveida siltumvadītspējas koeficients	Skatīt ETA-03/0004 4.2.5. nodaļu	
Plāksnes stingrums	Skatīt ETA-03/0004 4.2.6. nodaļu	

- 10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Tassilo Deinzer
 Head of Business Unit Direct Fastening

Norbert Wohlwend
 Head of Quality Direct Fastening

Hilti Aktiengesellschaft, Šāna: 2013. gada 1. jūlijs