

LV

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar regulas (ES) Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regulas) III pielikumu

Hilti ģipškartona stiprinājuma skrūves S-DD08

Nr. Hilti-SF-DoP-022

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Hilti ģipškartona stiprinājuma skrūves S-DD08

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: tips un partijas numurs redzams uz iepakojuma

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Vispārējais tips un izmantojums	Stiprinājuma skrūves, kas paredzētas metāla sliekšņu/vertikālo profilu savienošanai
Izstrādājumu izmērs	3,5 mm vītnes diametrs
Pamatnes un piestiprināmais materiāls	Metāla profili, kas izgatavoti no \geq S235 klases tērauda
Pamatnes un piestiprināmā materiāla stāvoklis	Metāla profila kopējais biežums $0,75 \leq t \leq 2,75$ mm
Stiprinājuma materiāls, pārklājumi	S-DD08 Z: oglekļa tērauds, cinkots
Stiprinājuma galvas veids	Ovāla galva
Stiprinājuma vītnes veids	Smalka viengājiņa vītne

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: nav piemērojams

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: "4" sistēma

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: trešo personu uzdevumi saskaņā ar EN 14566:2009-10 nav nepieciešami

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: nav piemērojams

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās eksploatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Lieces izturība	Tests izturēts	EN 14566:2009-10
Korozijizturība	S-DD08 Z: \geq 48 stundu testēšana ar sāls izsmidzināšanu	
Stiepes pretestība	\geq 450 N	
Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase, nedegošs	
Virsmas cietība	\geq 55 HRC	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Tassilo Deinzer

Tiešo stiprinājumu nodaļas vadītājs

Walter Hollenstein

Skrūvju stiprinājumu kvalitātes daļas vadītājs

Hilti Aktiengesellschaft, Šāna, 2013. gada 1. jūlijs