

LV

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. Hilti SX-FV 0672-CPD-0039
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Ārējās siltumizolācijas kompozītsistēmu (ETICS) enkurs Hilti SX-FV

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

Skatīt ETA-03/0005 (01.03.2013), pielikums 1 - 2.

Sērijas numuru: skatīt uz iepakojuma.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

vispārējais tips	ārējās siltumizolācijas kompozītsistēmu (ETICS) piestiprināšanai paredzēts enkurs, tikai kā salikts stiprinājums <ul style="list-style-type: none"> • var būt apvienots ar papildu uzbūdamām plāksnēm T 90, HDT 90 vai HDT 140 • izstrādājuma izmēru klāsts, izolācijas garums = 60 - 180 mm
izmantošanai	<u>betons (C12/15 līdz C50/60)</u> <u>mūris</u>
izvēle/kategorija	A, B, C
slodze	vēja slodzes
materiāls	<u>nerūsošā tērauda uzmava ar iegriezumiem:</u> SX-FV U : uzmavas garums = 50 - 130 mm SX-FV S : uzmavas garums = 50 - 130 mm <u>polietilēna stiprinājuma elements</u> SX-FV U : enkura garums =100 mm SX-FV S : enkura garums =80 mm
temperatūras diapazons (ja piemērojams)	-

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: -
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
 sistēma 2+

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: -
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) izdots European Technical Approval ETA-03/0005 (01.03.2013) pamatojoties uz ETAG ETAG 014, pilnvarotā iestāde 0672-CPD paveica trešās puses pārbaudes, kā tas ir noteikts Pielikumā V zem sistēma 2+, un izdeva Atbilstības Sertifikātu 0672-CPD-0039.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

būtiskie raksturlielumi	aprēķina metode	ekspluatācijas īpašības	saskaņotā tehniskā specifikācija
raksturīgā stiepes stiprība	ETAG 014	ETA-03/0005 pielikums 5	ETAG 014
minimālais attālums starp enkuriem un minimālais attālums līdz malai	ETAG 014	ETA-03/0005 pielikums 7	
lietojamības robežstāvokļa deformācija	ETAG 014	ETA-03/0005 sadaļa 4.2.4	
siltumvadītspējas punkts	-	ETA-03/0005 sadaļa 4.2.5	TR 025
plāksnes stingrums	-	ETA-03/0005 sadaļa 4.2.6	TR 026

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Raimund Zaggl
Struktūrvienības vadītājs
Enkuru struktūrvienība



Seppo Perämäki
Kvalitātes daļas vadītājs
Enkuru struktūrvienība

Hilti Corporation
Schaan, 2013. gada jūlijs

