

LV

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar regulas (ES) Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regulas) III pielikumu

 Hilti ģipškartona stiprinājuma skrūves S-DS01
 Nr. Hilti-SF-DoP-012

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Hilti ģipškartona stiprinājuma skrūves S-DS01
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:** tips un partijas numurs redzams uz iepakojuma
- 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**

Vispārējais tips un izmantojums	Ģipškartona plākšņu stiprinājuma skrūves
Izstrādājumu izmērs	3,5, 4,2, 4,8 mm vītnes diametrs
Pamatnes un piestiprināmais materiāls	Ģipškartona plākšņu stiprināšana pie metāla profiliem, kas izgatavoti no \geq S235 klases tērauda
Pamatnes materiāla stāvoklis	Metāla profila biezums $t \leq 0,88$ mm
Stiprinājuma galvas veids	Taures veida galva
Stiprinājuma vītnes veids	Smalka divgājienu vītne

- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- 5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:** nav piemērojams
- 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:** "4" sistēma
- 7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:** trešo personu uzdevumi saskaņā ar EN 14566:2009-10 nav nepieciešami
- 8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:** nav piemērojams

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās eksploatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija EN 14566:2009-10
Lieces izturība	Tests izturēts	
Reakcija uz uguns iedarbību	A1 klase, nedegošs	

- 10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Lars Taenzer
 Tiešo stiprinājumu nodaļas vadītājs

Pierre Hohmeier
 Skrūvju stiprinājumu kvalitātes daļas vadītājs

Hilti Aktiengesellschaft, Šāna, 01.01.2016