

LV

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar regulas (ES) Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regulas) III pielikumu

 Hilti koka nagla GX-WF [In]x2,8 D 34 bright  
 Nr. Hilti-DX-DoP-101

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Hilti koka nagla GX-WF [In]x2,8 D 34 bright
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:** tips un partijas numurs redzams uz iepakojuma
- 3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**

Paredzētais izmantojums	Apaļa šķērsriezuma gludas naglas ar taisnu kātu izmantošanai nesošajās koka konstrukcijās
Diametrs [mm]	2.8
Pieejamie garumi $l_n$ [mm]	51, 63, 70, 75, 80
Stiepes slodze	Vidēja ilguma (<6 mēneši)
Bīdes slodze	Pastāvīga (>10 gadi)

- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- 5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:** nav piemērojams
- 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: "3" sistēma**
- 7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: VHT (1503) veica V pielikumā izklāstīto trešās puses pārbaudes atbilstoši "3" sistēmai un izdeva PB-650-13-2.8-gl-bk saskaņā ar standartu EN 14592:2008+A1**

- 8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:** nav piemērojams

**9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:**

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās eksploatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Raksturīgais stiepes moments $M_{y,k}$	2617Nmm	EN 14592:2008+A1
Raksturīgais izraušanas parametrs <sup>1,2</sup> $f_{ax,k}$	2.45N/mm <sup>2</sup>	
Raksturīgais galvas caurvilksšanas parametrs <sup>1</sup> $f_{head,k}$	8.57N/mm <sup>2</sup>	
Raksturīgā maksimālā stiepes izturība $f_{tens,k}$	NPD	
Izturīgums	1. servisa klase (aizsardzība pret aukstumu un mitrumu)/bez aizsardzības	

<sup>1</sup> Attiecas uz koksni ar blīvumu 350 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Izraušanas parametrs noteikts naglām bez sveķu pārklājuma. Attiecas uz 3. tipa sveķiem.

- 10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

**Tassilo Deinzer**  
 Head of Business Unit Direct Fastening  
 Hilti AG, Šāna, 2014.01.20



**Norbert Wohlwend**  
 Head of Quality Management BU Direct Fastening