

LV

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 (par būvizrādājumiem) III pielikumu

 Hilti ģipškartona stiprinājuma skrūves S-DS22
 Nr. Hilti-SF-DoP-028

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Hilti ģipškartona stiprinājuma skrūves S-DS22
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai jebkāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:** tips un partijas numurs redzams uz iepakojuma
- 3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**

Vispārējais tips un izmantojums	Kokšķiedru plātņu stiprinājuma skrūves
Izstrādājumu izmērs	3,9 mm vītnes diametrs
Pamatnes un piestiprināmais materiāls	Kokšķiedru plātņu stiprināšana pie metāla profiliem, kas izgatavoti no \geq S235 šķiras tērauda, vai pie koka
Pamatnes un materiāla stāvoklis	Metāla profila biezums $t \leq 0,88$ mm. Nepieciešamais iegremdēšanas dziļums kokā ≥ 20 mm
Stiprinājuma galvas veids	Taures veida galva
Stiprinājuma vītnes veids	Smalka divgājieni vītne

- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un adrese saziņai atbilstoši 11. panta 5. punkta:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- 5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:** nav piemērojams
- 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:** 4. sistēma
- 7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:** saskaņā ar Standartu EN 14566:2009-10 trešo personu uzdevumi nav nepieciešami
- 8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:** nav piemērojams

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Lieces izturība	Tests izturēts	EN 14566:2009-10
Ugunsreakcija	A1 klase, nav iesaistīts degšanā	

- 10. 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Lars Taenzer
 Tiešo stiprinājumu nodaļas vadītājs

Pierre Hohmeier
 Skrūvju stiprināšanas nodaļas Kvalitātes daļas vadītājs

Hilti Aktiengesellschaft, Šana, 18.06.2020.