

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar regulas (ES) Nr. 305/2011 (par būvizrādājumiem) III pielikumu

Hilti caururbjošās skrūves S-MS S(S), S-MS PS(S)
Nr. Hilti-SF-DoP-004

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Hilti caururbjošās skrūves S-MS S(S), S-MS PS(S)
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai jebkāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:** tips un partijas numurs redzams uz iepakojuma
- 3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**

Vispārējais tips un izmantojums	Metāla detaļu un plākšņu caururbjošās stiprinājuma skrūves
Izstrādājumu izmērs	Skrūves diametrs 4,8 mm, 6,0 mm
Pamatnes un piesūrināmais materiāls	Tērauds saskaņā ar EN 10346 Alumīnija sakausējums saskaņā ar EN 485/EN 573
Stiprinājuma materiāls	Nerūsošs tērauds saskaņā ar EN ISO 3506
Slodze	Statiska un kvazistatiska (vēja slodze)

- 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un adrese saziņai atbilstoši 11. panta 5. punkta:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- 5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:** nav piemērojams
- 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:** 2+ sistēma
- 7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts::** nav piemērojams
- 8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:**
Pamatojoties uz EAD 330046-01-0602, izdots ETA-18/0880. Paziņotā iestāde MPA-Karlsruhe 0769 veica trešo personu uzdevumus atbilstoši 2+ sistēmai un izdeva ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu.
- 9. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Galvenie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Raksturīgā stiepes pretestība $N_{R,k}$	ETA-18/0880 (11.—25. pielikums)	ETA-18/0880 EAD 330046-01-0602
Raksturīgā bīdes pretestība $V_{R,k}$		
Savienojuma veidi		
Izmantojuma ierobežojumi		
Ugunsreakcija	A1	

- 10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Par šīs eksploatācijas īpašību deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstīts ražotāja vārdā:

Rafael Garcia

Tiešo stiprinājumu nodaļas vadītājs

Pierre Hohmeier

Skrūvju stiprināšanas nodaļas Kvalitātes daļas vadītājs

Hilti AG, Schaan, 15.04.2024.